



CARATTERISTICHE GENERALI

Istallazione a pavimento, a muro, per porta, a soffitto a seconda del tipo.

Dotate di robusta struttura in acciaio zincato, raccordi in ottone basamento a pedale in alluminio, verniciato epossidico anticorrosivo, vaschetta in Abs. Speciale testata in ottone verniciato epossidico getto triangolare elicoidale ottenuto tramite speciale dispositivo interno.

Lavaocchi con coppa paraocchi in morbida gomma con tappo antipolvere, spruzzo aerato e regolato da dispositivo integrato (secondo norma DIN EN 246). Comando manuale e/o pedale azionanti il lavaocchi, il primo dotato di leva quadrata con insegna conforme alla norma.

Asta comando manuale azionante la testata

Tutti i comandi sono collegati a valvole a sfera ispezionabili e estraibili per una perfetta manutenzione, che rimangono aperte in fase di utilizzo.

Tutte le docce sono fornite con apposita insegna conforme alla norma

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione : G ½ - G3/4 - G ½ da collegare alla rete idrica - utilizzare acqua potabile/ Scarico : G1

Pressione acqua minima richiesta : 2 bar

Portata d'acqua : 30 lt/min per testata singola

12 lt/min per lavaocchi

Dimensioni : come da normativa

Rev.2021